

Sobolew, dnia 27.02.2018 r.

ZP.271.1.2018

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE**

### **SIWZ i Ogłoszenia o zamówienia**

**dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sobolew”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### **Zmianie ulega zapis w formularzu ofertowym:**

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie od dnia zawarcia umowy do 29 czerwca 2018r

#### **Otrzymuje on brzmienie:**

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie od dnia zawarcia umowy do 22 czerwca 2018r”.

#### **W SWIZ Zmianie ulega zapis:**

#### **Rozdział 15. Miejsce oraz termin składania, otwarcia i badania ofert**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pokój nr 23 (Sekretariat), w terminie do dnia 28.02.2018 r., godz. 11:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pok. nr 23, dnia 28.02.2018 r., godz. 11:15.

#### **Otrzymuje on brzmienie:**

#### **Rozdział 15. Miejsce oraz termin składania, otwarcia i badania ofert**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pokój nr 23 (Sekretariat), w terminie do dnia 02.03.2018 r., godz. 11:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, pok. nr 23, dnia 02.03.2018 r., godz. 11:15.

### **Zmianie ulega zapis:**

Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

**Nadawca:**

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

**Adresat:**

**Gmina Sobolew**

**ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew**

**OFERTA NA:** Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Sobolew

Część I, II, III, IV, V, VI, VII zamówienia

znak sprawy: ZP.271.1.2018

**NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT**

28.02.2018 r. godz. 11:15

### **Otrzymuje on brzmienie:**

Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

**Nadawca:**

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

**Adresat:**

**Gmina Sobolew**

**ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew**

**OFERTA NA:** Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Sobolew

Część I, II, III, IV, V, VI, VII zamówienia

znak sprawy: ZP.271.1.2018

**NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT**

02.03.2018 r. godz. 11:15

W załączniku nr 7 Przedmiar:

Zmianie ulega zapis:

Część I - Przebudowa drogi w Kobusach /działka nr 251/- na długości 290 m

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
<b>NAWIERZCHNIA</b>						
1.1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-05-00	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton	m <sup>2</sup>	400 m x 4,6 m	1840
1.2	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową	m <sup>2</sup>	400 m x 4,6 m	1840
1.3	D.05.03.05.b	KSNR 00-06-0108-02-00	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-2, wbudowanym mechanicznie	Mg	1840 m <sup>2</sup> x 0,075 Mg/m <sup>2</sup>	138
1.4	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-01-04	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>	400 m x 4,5 m	1800
<b>POBOCZA</b>						
2.1	D.06.03.02	KNR 00-31-1401-06-00	Mechaniczne profilowanie i uzupełnienie poboczy	m <sup>2</sup>	400 m x 2 x 1,0 m	800

Otrzymuje on brzmienie:

Część I - Przebudowa drogi w Kobusach /działka nr 251/- na długości 290 m

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
<b>NAWIERZCHNIA</b>						
1.1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-05-00	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton	m <sup>2</sup>	290 m x 5,0 m	1450
1.2	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową	m <sup>2</sup>	290 m x 5,0 m	1450
1.3	D.05.03.05.b	KSNR 00-06-0108-02-00	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-2, wbudowanym mechanicznie	Mg	1450 m <sup>2</sup> x 0,075 Mg/m <sup>2</sup>	108,75
1.4	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-01-04	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>	290 m x 5,0 m	1450
<b>POBOCZA</b>						
2.1	D.06.03.02	KNR 00-31-1401-06-00	Mechaniczne profilowanie i uzupełnienie poboczy	m <sup>2</sup>	290 m x 2 x 0,75 m	435

Zmianie ulega zapis:

Część II - Modernizacja drogi gminnej w Kownacicy w kierunku Zygmuntów /działka nr 473/1 / - na długości 400 m

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
<b>NAWIERZCHNIA</b>						
1.1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-05-00	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton	m <sup>2</sup>	290 m x 5,0 m	1450
1.2	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową	m <sup>2</sup>	290 m x 5,0 m	1450
1.3	D.05.03.05.b	KSNR 00-06-0108-02-00	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-2, wbudowanym mechanicznie	Mg	1450 m <sup>2</sup> x 0,075 Mg/m <sup>2</sup>	108,75
1.4	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-01-04	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>	290 m x 5,0 m	1450
<b>POBOCZA</b>						
2.1	D.06.03.02	KNR 00-31-1401-06-00	Mechaniczne profilowanie i uzupełnienie poboczny	m <sup>2</sup>	290 m x 2 x 0,75 m	435

Otrzymuje on brzmienie:

Część II - Modernizacja drogi gminnej w Kownacicy w kierunku Zygmuntów /działka nr 473/1 / - na długości 400 m

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
<b>NAWIERZCHNIA</b>						
1.1	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-05-00	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej - beton	m <sup>2</sup>	400 m x 4,6 m	1840
1.2	D.04.03.01	KSNR 00-06-1005-07-00	Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową	m <sup>2</sup>	400 m x 4,6 m	1840
1.3	D.05.03.05.b	KSNR 00-06-0108-02-00	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym wg PN-EN, KR-2, wbudowanym mechanicznie	Mg	1840 m <sup>2</sup> x 0,075 Mg/m <sup>2</sup>	138
1.4	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-01-04	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>	400 m x 4,5 m	1800
<b>POBOCZA</b>						
2.1	D.06.03.02	KNR 00-31-1401-06-00	Mechaniczne profilowanie i uzupełnienie poboczny	m <sup>2</sup>	400 m x 2 x 1,0 m	800

W załączniku nr 8 Kosztorys:

**Zmianie ulega zapis:**

**W kosztorysie „Część IV Przebudowa drogi Ostrożeń – Anielów /działka nr 412, 425/- na długości 400m w pkt:**

1.4	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-01-04	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>	1840
-----	-------------	-----------------------	--	----------------	------

**Otrzymuje on brzmienie:**

**W kosztorysie „Część IV Przebudowa drogi Ostrożeń – Anielów /działka nr 412, 425/- na długości 400m w pkt:**

1.4	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-01-04	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>	1800
-----	-------------	-----------------------	--	----------------	------

**Zmianie ulega zapis:**

**Część V - część V Przebudowa drogi Kaleń – Korytnica / działka nr 114/- na długości 170m**

2.1	D.04.04.02	KSNR 00-06-0113-06-00	Podbudowy z kruszyw łamanych, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm	Mg	884
3.3	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-01-04	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>3</sup>	850
4.1	D.06.04.01	KNR 00-01-0206-02-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka 0,6 m <sup>3</sup> , grunt kategorii III-IV. (grunt z renowacji rowu na poboczu)	m <sup>2</sup>	40,8

**Otrzymuje on brzmienie:**

2.1	D.04.04.02	KSNR 00-06-0113-06-00	Podbudowy z kruszyw łamanych, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	884
3.3	D.05.03.05a	KSNR 00-06-0309-01-04	Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>	850
4.1	D.06.04.01	KNR 00-01-0206-02-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka 0,6 m <sup>3</sup> , grunt kategorii III-IV. (grunt z renowacji rowu na poboczu)	m <sup>3</sup>	40,8

**Zmianie ulega zapis w kosztorysie:**

**Część VII - Przebudowa ul. Sosnowej w Sobolewie /działka nr 493/ - na długości 170m**

1.1	D.04.04.02	KSNR 00-06-0113-06-00	Podbudowy z kruszyw łamanych, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	941
-----	------------	-----------------------	--	----------------	-----

**Otrzymuje on brzmienie:**

1.1	D.04.04.02	KSNR 00-06-0113-06-00	Podbudowy z kruszyw łamanych, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	901
-----	------------	-----------------------	--	----------------	-----

**W ogłoszeniu o zamówieniu zmianie ulega zapis:**

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: , godzina:


**Otrzymuje on brzmienie:**

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 02.03.2018r, godzina: 11:00.

W załączeniu z aktualizowane załączniki:

1. Załącznik nr 7 Przedmiar
2. Załącznik nr 8 Kosztorys
3. Formularz Ofertowy

  
WOJT  
inż. Andrzej Kozłowski