

Sobolew, dnia 06.07.2021 r.

IG.271.8.2021/ZP

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.

„Budowa boiska sportowego w Gończycach”

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r-prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm), zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej, SWZ, w odniesieniu do Rozdziałów:

Na stronie 35 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w rozdziale PARAMETRY TRAWY SYNTETYCZNEJ Załącznika nr 5 do SWZ wykazano:

- wysokość całkowita nawierzchni: min. 55mm,
- ciężar całkowity: min. 2 600 g/m²,
- grubość włókna min 160µm,
- rodzaj włókna: polietylenowe, monofil
- ciężar włókna Dtex: min. 11 000
- gęstość (ilość włókien/m²): min. 100 000,
- ilość pęczków min 6800/m²
- wypełnienie: piasek kwarcowy, granulaty gumowy
- kolor nawierzchni: zielony,
- linie: wklejone w nawierzchnię – białe.
- Ilość piasku kwarcowego – wg zaleceń producenta trawy

Po zmianie na stronie 35 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w rozdziale PARAMETRY TRAWY SYNTETYCZNEJ Załącznika nr 5 do SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

- wysokość całkowita nawierzchni: min. 55mm,
- ciężar całkowity: min. 2 600 g/m²,
- grubość włókna min 360µm,
- rodzaj włókna: polietylenowe, monofil
- ciężar włókna Dtex: min. 13 000
- gęstość (ilość włókien/m²): min. 120 000,
- ilość pęczków min 9000/m²
- wypełnienie: piasek kwarcowy, granulaty gumowy
- kolor nawierzchni: zielony,
- linie: wklejone w nawierzchnię – białe.
- Ilość piasku kwarcowego – wg zaleceń producenta trawy

Na stronie 36 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w rozdziale Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni Załącznika nr 5 do SWZ wykazano:

- Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub wyniki badań certyfikowanego laboratorium sportowego dla oferowanej nawierzchni.
- Kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta.
- Atest higieniczny.

- Autoryzację producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię Instrukcja układania sztucznych nawierzchni trawiastych zasypywanych piaskiem kwarcowym.

Po zmianie na stronie 36 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w rozdziale Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni Załącznika nr 5 do SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

- Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub wyniki badań certyfikowanego laboratorium sportowego dla oferowanej nawierzchni.
- Kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta.
- Świadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy i wypełnienia.
- Autoryzację producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię Instrukcja układania sztucznych nawierzchni trawiastych zasypywanych piaskiem kwarcowym.
- Kartę techniczną wypełnienia EPDM z recyklingu.
- Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium FIFA laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie EPDM) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO.
- Aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Licensee wystawiony dla producenta trawy.

Na stronie 6 i 7 w Projekcie Budowlanym w rozdziale Wymagania dotyczące nawierzchni Załącznika nr 5 do SWZ wykazano:

- wysokość całkowita nawierzchni: min. 55mm,
- ciężar całkowity: min. 2 600 g/m²,
- grubość włókna min 160µm,
- rodzaj włókna: polietylenowe, monofil
- ciężar włókna Dtex: min. 11 000
- gęstość (ilość włókien/m²): min. 100 000,
- ilość pęczków min 6800/m²
- wypełnienie: piasek kwarcowy, granulaty gumowy
- kolor nawierzchni: zielony,
- linie: klejone w nawierzchnię – białe.
- Ilość piasku kwarcowego – wg zaleceń producenta trawy

Po zmianie na stronie 6 i 7 w Projekcie Budowlanym w rozdziale Wymagania dotyczące nawierzchni Załącznika nr 5 do SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

- wysokość całkowita nawierzchni: min. 55mm,
- ciężar całkowity: min. 2 600 g/m²,
- grubość włókna min 360µm,
- rodzaj włókna: polietylenowe, monofil
- ciężar włókna Dtex: min. 13 000
- gęstość (ilość włókien/m²): min. 120 000,
- ilość pęczków min 9000/m²
- wypełnienie: piasek kwarcowy, granulaty gumowy
- kolor nawierzchni: zielony,

- linie: wklejone w nawierzchnię – białe.
- Ilość piasku kwarcowego – wg zaleceń producenta trawy

Na stronie nr 7 w Projekcie Budowlanym w rozdziale Oferowana nawierzchnia syntetyczna musi posiadać Załącznika nr 5 do SWZ wykazano:

- Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub wyniki badań certyfikowanego laboratorium sportowego dla oferowanej nawierzchni.
- Kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta.
- Atest higieniczny.
- Autoryzację producenta trawy syntetycznej wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię Instrukcja układania sztucznych nawierzchni trawiastych zasypywanych piaskiem kwarcowym.

Po zmianie na stronie nr 7 w Projekcie Budowlanym w rozdziale Oferowana nawierzchnia syntetyczna musi posiadać Załącznika nr 5 do SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

- Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub wyniki badań certyfikowanego laboratorium sportowego dla oferowanej nawierzchni.
- Kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta.
- Świadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy i wypełnienia.
- Autoryzację producenta trawy syntetycznej wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię Instrukcja układania sztucznych nawierzchni trawiastych zasypywanych piaskiem kwarcowym.
- kartę techniczną wypełnienia EPDM z recyklingu.
- Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium FIFA laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie EPDM) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO.
- aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Licensee wystawiony dla producenta trawy.

W rozdziale XIV SWZ wskazano:

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia **9.08.2021 roku**

Po zmianie treść SWZ w rozdziale XIV otrzymuje następujące brzmienie:

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia **19.08.2021 roku**

W rozdziale XVI SWZ wskazano:

3. Oferty można składać do dnia **9 lipca 2021 r. do godz. 8:40**

Po zmianie treść SWZ w rozdziale XVI otrzymuje następujące brzmienie:

3. Oferty można składać do dnia **21 lipca 2021 r. do godz. 8:40**

W rozdziale XVII SWZ wskazano:

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **w dniu 9 lipca 2021 r. o godz. 11:30**

Po zmianie treść SWZ w rozdziale XVI otrzymuje następujące brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **w dniu 21 lipca 2021 r. o godz. 11:30**

Pozostałe postanowienia SWZ nie uległy zmianie.,

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu zamieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych.

-WÓJT GMINY SOBOLEW